



## FICHA DE DATOS TÉCNICOS.

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS.

TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS (CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS).

### ■ CARACTERÍSTICAS.

Tratamiento específico para aceites de transmisión automática (cajas de cambio automáticas) que no modifica las características técnicas de los lubricantes. Reduce el desgaste considerablemente.

El exclusivo agente Anti-Fricción de Tetralube protege contra el desgaste de alta presión, la corrosión y la oxidación. Las propiedades dúctiles y lubricantes del tratamiento garantizan su eficacia durante largos periodos de servicio.

Tetralube Tratamiento Anti-Fricción para Transmisiones Automáticas aumenta la reducción del desgaste hasta en un 70% con efecto de larga duración (observar los intervalos de cambio de aceite de transmisión indicados por el fabricante del vehículo).

Este tratamiento no contiene ningún tipo de partículas sólidas en su composición, como por ejemplo: Teflón®, Molibdeno, grafito, cerámica, silicio, etc. Tampoco contiene ácidos, cloro o ningún otro tipo de derivado del cloro ni agente corrosivo.

Apto para todo tipo de vehículos con cambio automático, compatible con todo tipo de aceites, fluidos ATF y fluidos de transmisiones automáticas (CVT incluido).

### ■ VENTAJAS Y APLICACIONES.

Reducción significativa del desgaste suavizando el cambio de marchas y prolongando la vida de todo el sistema de transmisión.

Protege el sistema contra la oxidación y la corrosión.

Mejora y suaviza el funcionamiento general.

Evita fugas manteniendo una condición perfecta de sellado.

Evita gripajes y sobrecalentamientos.

### ■ DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO.

#### MODO DE EMPLEO:

1. Añadir un envase al fluido de transmisión.
2. Arrancar el motor y cambiar de marcha, de arriba a abajo repetidamente.
3. Comprobar el nivel de aceite de la transmisión tras la aplicación.

Tetralube Tratamiento Anti-Fricción para Transmisiones Automáticas funciona aún mejor si se utiliza con un aceite de transmisión nuevo, es altamente recomendable reemplazar el líquido antes de realizar el tratamiento si hace mucho tiempo que no ha sido cambiado.

**DOSIFICACIÓN:** 250 ml son suficientes para tratar un máximo de 5 litros de aceite de transmisión.

### ■ PRESENTACIÓN.

**Tetralube Tratamiento Anti-Fricción para Transmisiones Automáticas** se presenta únicamente en envase de 250 ml.

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas.

Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, TETRALUBE no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.